

## BATONNEUR XS

Puesta en suspensión de borras



### Dimensión & peso

Altura de cuba compatible: de 100 cm a 550 cm  
Ancho de las paletas: 320 mm  
15 Kg.

### Descripción y componentes

Hélice de agitación y ejes de transmisión en acero inoxidable 304L  
Cofre de comando y de alimentación en PVC  
Interfaz en pantalla frontal táctil  
Pies en silicona alimentaria  
Potencia del motor: 0.075kW  
Clase de aislamiento: Clase I (bajada a tierra)  
Alimentación eléctrica requerida: 90/220V, 50/60 Hz a 2.5A.

### Características

- Velocidad de rotación fija de 70 trs/min
- Toma de parámetros de funcionamiento en interfaz digital
- Puesta en suspensión suave sin pérdida de gases ni de aromas
- Altura ajustable por agregado de alargues (último segmento telescópico)
- Montado y desmontado en vasijas llenas
- Adaptado a cubas de 10 hl a 500 hl.

### Interfaz

- Terminal de programación y seguimiento en frente del cofre de comunicación
- Visor LCD verde 4 líneas de 18 caracteres
- Regulado simple y rápido por programación de los tiempos de funcionamiento y de descanso del batoneador.

### Garantía & Instalación

- Garantía de 1 año
- Capacitación por nuestro equipo.

### Opciones & Compatibilidad

- Instalación y puesta en servicio posible por nuestro equipo
- Solución de medición de la turbidez NEOXYM