

## VISIO S

Aporte controlado de oxígeno



### Cofre:

Altura: 24 cm

Ancho: 33 cm

Profundidad: 19 cm

12 Kg.

### Difusor:

Altura: 5cm (18cm varilla incluida)

Diametro: 4cm

### Descripción y componentes

Caja IP66 en acero inoxidable serigrafiado

Interfaz en frente por pantalla táctil

Tubo de transferencia en poliamida alimentaria (Ø de 4 mm)

Oxígeno puro alimentario

Presión oxígeno de 6 bar

Alimentación eléctrica requerida: +110/220V 50/60 Hz

### Características

- Aporte bajo forma puntual (cliquage) de 0.1 a 10 mg/l o bajo forma continua (micro-oxigenación) de 0.1 a 120 ml/l mes
- Toma de parámetros de funcionamiento en interfaz digital
- Pilotaje independiente de 2 difusores simultáneamente
- Programas de contribución «Asistente de Micro-oxigenación»
- Cerámica específica a la fiabilidad puesta a prueba (utilizada desde hace 20 años en todos nuestros aparatos).

### Interfaz

- Terminal de programación en frente del cofre
- Pantalla táctil color 3.6"
- Regulado simple y rápido por programación de dosis de oxígeno y de volúmenes de vino a tratar
- Visualización detallada del funcionamiento
- Seguimiento en tiempo real y autocontrol permanente
- Aviso por alarma visual en caso de malfuncionamiento.

### Garantía & Instalación

- Garantía de 1 año
- Instalación y puesta en servicio posible por nuestros equipos.

### Opciones y Compatibilidad

- Formación por nuestros servicios
- Instalación de la red de oxígeno y paneles de distribución
- Compatibilidad con la solución de pilotaje SCALYA
- Reductor de presión O2